


MODE D'EMPLOI : REPLACEMENT DU TUBE DE DISTRIBUTION DE SUCRE DANS LES DISTRIBUTEURS FLAVORSHOT

REMARQUE : Pour accéder facilement au raccord de tube de sucre situé au centre de la rangée inférieure des réservoirs de saveur, il se peut que vous deviez enlever un réservoir de saveur adjacent au raccord de tube. Donc, avant de procéder au remplacement du tube, ouvrez la porte du distributeur, glissez les tiroirs de réservoirs vers l'avant, vérifiez l'accès, et le cas échéant, marquez le réservoir que vous devrez enlever. Pour des personnes dotées de grandes mains, il faudra enlever deux réservoirs. Avant de commencer cette procédure, la porte du distributeur doit être fermée.



S'assurer que le nouveau tube est nettoyé et aseptisé **avant** qu'il soit placé dans le distributeur.

1. Placer un récipient de récupération sous le bloc de distribution de produits pour recueillir tout produit résiduel et contenir les déversements. Utiliser un récipient propre, s'il est prévu de remettre le produit dans le réservoir de saveur.
2. S'il est nécessaire d'enlever un réservoir (ou deux) de saveur adjacent à la ligne d'alimentation du sucre pour avoir un meilleur accès, en vider le contenu d'abord :
 - a. Appuyer sur le bouton de saveur du réservoir qui doit être enlevé.
 - b. Avant que la lumière rouge du bouton de saveur ne s'éteigne, appuyer pendant 2 secondes sur le bouton de nettoyage (CLEAN). Le bouton CLEAN se trouve dans le coin inférieur gauche du panneau de commande de la porte du distributeur.
Laisser le système de pompe vider tout le produit résiduel du réservoir de saveur dans le récipient de récupération.
Lorsque le réservoir et la pompe sont vides, appuyer sur le bouton CLEAN encore une fois pour interrompre le cycle de nettoyage.
Jeter le liquide ainsi vidangé, OU le mettre de côté s'il est prévu de le réutiliser.
3. Ouvrir la porte du distributeur et glisser les tiroirs des réservoirs vers l'avant. Soulever et retirer les réservoirs de saveur vides de l'unité de pompage. Mettre les réservoirs de côté pour l'étape 6.
4. Retirer l'ancien tube de sucre :
 - a. séparer le raccord cannelé, au bout du tube, du raccord hexagonal qui se trouve sur le tiroir du réservoir.
 - b. tirer le tube de sucre pour créer assez de marge afin de le retirer complètement du raccord cannelé.
 - c. retirer le raccord cannelé du tube
 - d. retirer le panneau arrière du distributeur. Retirer les 10 vis – les garder pour le remontage.
 - e. à l'arrière du distributeur, tirer sur le tube et le sortir du distributeur à travers l'ouverture du panneau arrière. Jeter le tube de sucre usagé.
5. Installer le nouveau tube de sucre :
 - a. insérer le côté souple du nouveau tube à travers le trou du panneau arrière, en entrant par la face extérieure du panneau.
 - b. passer ainsi le tube à travers le passe-fil du panneau métallique jusqu'à l'amener à l'avant du distributeur.
 - c. tirer le tube par l'avant du distributeur, et le fixer au raccord cannelé se trouvant sur le tiroir du réservoir.
 - d. insérer le raccord cannelé dans le raccord hexagonal se trouvant sur le châssis de la pompe.



raccord cannelé

raccord hexagonal

Pour toute question ou préoccupation pendant l'exécution de cette procédure, veuillez contacter le centre d'assistance technique de SureShot Dispensing Systems^{MD} au 1-888-777-9990 ou au 1-902-865-9602 OU contactez le centre à l'adresse courriel suivante : service@sureshotdispensing.com

- e. vérifier le tube pour s'assurer qu'il n'est pas coupé, tordu ou pincé. Si le tube est pincé ou bloqué, la distribution du sucre ne sera pas précise.
 - f. remettre le panneau arrière en place à l'aide des vis retirées dans 4d.
 - g. tirer le tube à travers le panneau arrière pour en éliminer tout excédent. Le tube devra présenter un parcours lisse dans l'équipement.
 - h. insérer le côté dur du nouveau tube de sucre dans un récipient de sucre liquide, et mettre le couvercle.
6. Remettre en place les réservoirs de saveur démontés à l'étape 3. Remplir le réservoir avec le produit de saveur neuf ou récupéré dans cette procédure (page 12 – manuel d'utilisation)
 7. Glisser les tiroirs des réservoirs à leur place dans le distributeur.
 8. Initialiser l'équipement pour les réservoirs de saveur installés :
 - Fermer la porte du distributeur.
 - Appuyer sur le bouton de la saveur du réservoir qui a été rempli.
 - Appuyer sur le bouton d'initialisation (Reset) sur le coin supérieur droit de la porte du distributeur.
 9. Amorcer la pompe des réservoirs de saveur installés :
 - Placer une tasse ou un récipient vide sous l'unité de distribution de produits
 - Appuyer sur le bouton de la saveur particulière
 - Appuyer sur le bouton d'amorçage (PRIME) pendant 2 secondes.
 10. Répéter les étapes 9 et 10 pour le réservoir du sucre avec le bouton 8, le bouton Liquid Sugar
 11. Fermer la porte du distributeur.
Le distributeur est maintenant prêt à être utilisé.

Pour toute question ou préoccupation pendant l'exécution de cette procédure, veuillez contacter le centre d'assistance technique de SureShot Dispensing Systems^{MD} au 1-888-777-9990 ou au 1-902-865-9602 OU contactez le centre à l'adresse courriel suivante : service@sureshotdispensing.com